





Differential pressure switch



 Oro slėgio matuoklis PS (B) gali būti naudojamas vėdinimo, kondicionavimo, ortakių, oro filtrų ir ventiliatorių stebėjimui. Oro slėgio matuoklis yra naudojamas oro ir neagresyvių dujų slėgio nustatymui.

 Der Luftdruckmesser kann für die Beaufsichtigung der Lüftung, Konditionierung, Luftführungskanäle, Luftfilter und Ventilatoren verwendet werden. Der Luftdruckmesser wird für die Bestimmung des Druckes von Luft und nicht aggressiven Gasen verwendet.

 The differential pressure switches can be used in ventilation, air conditioning and in particular for monitoring air ducts, air filters and fans. The switches are suitable for air and non-aggressive gases

 Измеритель давления воздуха может применяться в целях наблюдения за вентиляцией, кондиционированием, а также за воздуховодами, воздушными фильтрами и вентиляторами. Измеритель давления воздуха используется для определения давления воздуха и неагрессивных газов.

Operating limits

Max. pressure:	50 kPa
Temperature limits:	-20...+60 °C
Degree of protection:	IP 54
Electrical connection:	PG 9
Switching current:	3A (2A) / 250 VAC
0.1A / 250 VAC (PS200)	Installation position: vertical

Technical data

Type	Adjustable area [Pa]	Switching differential [Pa]	Weight [g]
PS 600 (B*)	40 - 600	30	350
(B*) - mounting brackets included			

Low-voltage Directive 73/23/EEC